



CARATTERISTICHE TECNICHE:

TAVOLA

Lunghezza	400 mm
Larghezza	400 mm
Peso max ammesso	300 kg
Numero di fori maschiati M16	9 fori
Passo tra i fori	160 mm
Altezza dal suolo	1.100 mm

CARATTERISTICHE DEGLI ASSI

Corsa asse X	510 mm
Corsa asse Y	510 mm
Corsa asse Z	460 mm
Corsa asse A (inclinazione della tavola)	-120 deg / +30 deg
Corsa asse C (rotazione tavola)	360°

Distanza dal naso mandrino alla superficie tavola:	
Massima	650 mm
Minima	190mm
Distanza dal naso mandrino al centro tavola (posiz. Tiltante -90° in verticale):	
Massima	600 mm
Minima	140mm
Avanzamenti rapidi:	
Asse X,Y,Z	50 m/min
Asse A	3.600°/min
Asse C	7.200°/min
Avanzamento max in lavoro:	
Asse X,Y,Z	50 m/min
Asse A	3.600°/min
Asse C	7.200°/min
MANDRINO	
Velocità massima	25.000 giri/min
Velocità minima	35 giri/min
Cono di attacco portautensili	ISO40
Potenza per 10 Minuti di lavorazione	22 KW
Potenza per lavorazione in continuo	15 KW
MAGAZZINO UTENSILI	
Capienza Magazzino	60 posti
Cono porta-utensile	HSK-A63
DIMENSIONI DELLA MACCHINA (con cambio pallet)	
Altezza	3.309 mm
Larghezza	2.495 mm
Lunghezza	5.050 mm
Peso	11.700 kg

COMPOSIZIONE IMPIANTO:

Controllo Mazatrol FUSION 640 5X
Mandrino 25.000 giri/min
Unità raffreddamento mandrino
Magazzino utensili 60 posti
Refrigerante attraverso le viti a ricircolo di sfera assi X, Y e Z
Presetting automatico utensile Mazak
Convogliatore trucioli

ANNO :	2003
STATO MACCHINA:	BUONO
DISPONIBILITA':	APRILE 2018
VALIDITA' OFFERTA:	Salvo venduto

LA MACCHINA CORRISPONDE ALLE NORME CEE E RECA IL MARCHIO CE.

Specifiche tecniche e condizioni economiche soggette e modifiche senza preavviso.

