

Mazak

QUICK TURN NEXUS 200MS



CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:

CAPACITA'

Diametro max. di rotazione	675 mm
Diametro max. tornibile	380 mm
Diametro max. tornibile da barra	65 mm

CARATTERISTICHE DEGLI ASSI

Corsa asse X	230 mm
Corsa asse Z	575 mm
Avanzamento rapido asse X	30 m/min
Avanzamento rapido asse Z	33 m/min

MANDRINO PRINCIPALE:

Velocità di rotazione massima	5.000 giri/min
Velocità di rotazione minima	35 giri/min
Naso mandrino	ASA 6
Foro mandrino	76 mm
Posizionamento mandrino (asse C)	0,0001 deg
Avanzamento rapido asse C	555 giri/min
Motore mandrino:	
Potenza per 30 minuti di lavorazione	26 KW
Potenza in continuo	22 KW

SECONDO MANDRINO

Velocità di rotazione massima	6.000 giri/min
Velocità di rotazione minima	35 giri/min
Naso mandrino	ASA 5
Posizionamento mandrino	0,001 deg
Corsa asse W	585 mm
Avanzamento rapido asse W	30 m/min
Motore mandrino:	
Potenza per 10 minuti di lavorazione	11 KW

TORRETTA:

Numero posizioni	12
Metodo di bloccaggio portautensili	MAZAK VDI
Tempi di posizionamento torretta 1 passo	0,2 s
Tempi di posizionamento torretta 1 giro completo	0,6 s
Dimensione stelo utensile di tornitura esterna	25x25 mm
Lunghezza max. stelo tornitura esterna	150 mm
Diametro max. stelo del barenò	40 mm

CARATTERISTICHE UTENSILI MOTORIZZATI

Numero di posizioni	12
Velocità di rotazione massima	4.500 giri/min
Velocità di rotazione minima	25 giri/min
Diametro max per utensili di foratura su acciaio C45	20 mm
Diametro max per utensili di fresatura su acciaio C45	20 mm
Valore max di maschiatura su acciaio C45	M12x2
Motore utensili motorizzati:	
Potenza per 10 minuti di lavorazione	5,5 KW

ALIMENTAZIONE ARIA RICHIESTA:

Pressione	5 kg/cm ²
Portata	150 lit/min

DIMENSIONE DELLA MACCHINA

Lunghezza	2.765 mm
Larghezza	1.780 mm
Altezza	1.840 mm
Peso	4.800 kg

COMPOSIZIONE MACCHINA:

- Controllo numerico **Mazatrol 640T Nexus**
- Raccoglipezzo automatico
- Rilevatore sovraccarico motore
- Doppio pedale per apertura/chiusura morsetti autocentrante
- Presetting automatico (Tool Eye)
- Convogliatore trucioli laterale a cerniera
- Refrigerante potenziato

ANNO :	2006
STATO MACCHINA:	OTTIMO
DISPONIBILITA' :	Pronta
VALIDITA' OFFERTA:	Salvo venduto

LA MACCHINA CORRISPONDE ALLE NORME CEE E RECA IL MARCHIO CE.

Specifiche tecniche e condizioni economiche soggette e modifiche senza preavviso

