Mazak Quick Turn 350

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:

CAPACITA'	
Diametro max. di rotazione	720 mm
Diametro max. tornibile	420 mm
Massima lunghezza tornibile	1234 mm
Diametro max. tornibile da barra	110 mm
CARATTERISTICHE DEGLI ASSI	
Corsa asse X	240 mm
Corsa asse Z	1314 mm
Avanzamento rapido asse X	30 m/min
Avanzamento rapido asse Z	33 m/min
MANDRINO PRINCIPALE:	
Velocità di rotazione massima	3.300 giri/min
Naso mandrino	A2 11"
Foro mandrino	112 mm

Motore mandrino:	
Potenza per 30 minuti di lavorazione	30 KW
Potenza in continuo	22 KW
TORRETTA:	
Numero posizioni	12 (bolt on)
Tempi di posizionamento torretta 1 passo	0,23 s
Dimensione stelo utensile di tornitura esterna	25x25 mm
Diametro max. stelo del bareno	50 mm
CONTROPUNTA	
Corsa del corpo	1.265 mm
Cono morse	MT-N° 5
ALIMENTAZIONE ARIA RICHIESTA:	
Pressione	5 kg/cm²
Portata	40 lit/min
DIMENSIONE DELLA MACCHINA	
Lunghezza	4.888 mm
Larghezza	1.910+538 mm
Altezza	1.900 mm
Peso	6.900 kg

COMPOSIZIONE MACCHINA:

Controllo numerico **Mazatrol SMOOTH C**
Presetting automatico (Tool Eye)
Refrigerante alta pressione 15 bar
Convogliatore trucioli a tappeto

ANNO :	2017
STATO MACCHINA:	OTTIMO
DISPONIBILITA':	Pronta
VALIDITA' OFFERTA:	Salvo venduto

LA MACCHINA CORRISPONDE ALLE NORME CEE E RECA IL MARCHIO CE.
Specifiche tecniche e condizioni economiche soggette e modifiche senza preavviso.

ConSep
Beta

MAZATROL SMOOTH C