TECNOMAC®
SYSTEMS s.r.l.
MACCHINE UTENSILI ED ACCESSORI

Mazak MTV - 515/40N

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:

TAVOLA	
Lunghezza	1.300 mm
Larghezza	560 mm
Peso max ammesso	1.500 kg
Numero di scanalature	5 scan.
Distanza tra le scanalature	100 mm
Scanalatura di riferimento	18 mm
CARATTERISTICHE DEGLI ASSI	
Corsa asse X	1.050 mm
Corsa asse Y	510 mm
Corsa asse Z	560 mm
Distanza dal naso mandrino alla superficie tavola:	
Minima-massima	200-760 mm
Distanza dal centro mandrino alle colonne	525mm

Avanzamenti rapidi:

Asse X -Y- Z	26-26-20 m/min
Avanzamento max in lavoro:	
Asse X-Y-Z	16 m/min
MANDRINO 6.000 giri	
Velocità massima	6000 giri/min
Velocità minima	25 giri/min
Cono di attacco portautensili	ISO50
Gamme di velocità	2 gamme
Potenza per 30 Minuti di lavorazione	18,5 KW
Potenza per lavorazione in continuo	15 KW
MAGAZZINO UTENSILI	
Capienza Magazzino	60 posti
Cono porta-utensile	CAT50
Diametro max utensile:	
Con utensili adiacenti	125 mm
Senza utensili adiacenti	260 mm
Peso massimo dell'utensile	20 kg
Lunghezza massima dell'utensile	400 mm
Selezione dell'utensile	RANDOM
Tempo cambio utensile (Truciolo-Truciolo)	5,5 s
Tempo cambio utensile (Utensile-Utensile)	2,4 s
POTENZA ELETTRICA RICHIESTA	
Per 30 minuti (spunto max)	41,2 KVA
In continuo	36,2 KVA
ALIMENTAZIONE ARIA RICHIESTA (macchina standard)	
Pressione	5 kg/cm2
Portata	200 lit/min
DIMENSIONI DELLA MACCHINA (escluso cambio pallet))	
Altezza	2.873 mm
Larghezza	3.160 mm
Lunghezza	3.436 mm
Peso	8.900 kg

COMPOSIZIONE MACCHINA:

Unità di governo Mazatrol Fusion 640 M
Cambio pallet 2 posizioni con ripari di protezione

Magazzino utensili 60 utensili a catena
Ripari superiori
Refrigerante potenziato 15 Bar attraverso mandrino
Refrigerante Niagara
Soffio aria sul mandrino
Convogliatore trucioli posteriore a cerniera
Spegnimento automatico Breaker Trip
Pacchetto opzioni CNC " Performance"
Predisposizione al sistema di tastatura Renishaw Mazak Monitoring System B

ANNO :	2001
STATO MACCHINA:	OTTIMO
DISPONIBILITA':	Pronta
VALIDITA' OFFERTA:	Salvo venduto

LA MACCHINA È CORREDATA DI CERTIFICAZIONE CE.
Specifiche tecniche e condizioni economiche soggette e modifiche senza preavviso.