

Mazak

QUICK TURN 20 HP



CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro max. lavorabile:	440 mm
Dia. Lavorabile sopra il carro:	254 mm
Diametro max. tornibile:	270 mm
Lunghezza max. tornibile:	429 mm
Dimensioni max. della barra da lavorare:	70 mm
Motore principale mandrino 30 min.	15 kW
In cont.	11 kW
Gamma di velocità:	40 – 4000 rpm
Variatione della velocità:	continua
Naso del mandrino:	A2-8"
Autocentrante :	10" (254 mm)
Foro del mandrino:	80 mm
Tipo di torretta:	torretta ottagonale a tamburo 8 posizioni
Dim. Stelo utensile:	25 mm
Dim. Stelo per barre di barenatura:	40 mm
Trasversale rapido:	Asse X: 30,5 m/min. Asse Z: 33 m/min.
Avanzamento di lavoro:	1 – 2000 mm/min.

Corsa del corpo della contropunta:	460 mm
Cono contropunta:	MT4
Corsa del canotto contropunta:	130 mm
Pressione d'aria richiesta:	5 bar
Capacità serbatoio refrigerante:	200 l
Dimensioni macchina standard:	2665 x 1740 x h. 1855 mm
Peso macchina standard:	4.170 kg

COMPOSIZIONE MACCHINA:

MAZATROL TPLUS
 interfaccia spingibarra
 Mano raccoglipezzo
 Presetting automatico (Tool Eye)
 Convogliatore trucioli

LA MACCHINA CORRISPONDE ALLE NORME CEE E RECA IL MARCHIO CE.

ANNO COSTRUZIONE	1997
STATO MACCHINA	BUONO
DISPONIBILITA':	Pronto
VALIDITA' OFFERTA:	Salvo venduto.

