



TECNOMAC®
SYSTEMS s.r.l.

MACCHINE UTENSILI ED ACCESSORI

Mazak

Esclusivisti MAZAK nelle province
di MI - BS - CR - LO - PV
Usato controllato di qualità
Refurbishment

Mazak
SQT 18M MARK II



CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:

Diametro max. di rotazione	531 mm
Lunghezza max. tornibile	507 mm
Diametro max. tornibile	300 mm
Diametro max. tornibile da barra	64 mm

CARATTERISTICHE DEGLI ASSI

Corsa asse X	180 mm
Corsa asse Z	575 mm
Avanzamento rapido asse X	30 m/min
Avanzamento rapido asse Z	30 m/min
Avanzamento massimo in lavoro asse X	2 m/min
Avanzamento massimo in lavoro asse Z	2 m/min

MANDRINO PRINCIPALE:

Velocità di rotazione	35 - 4.000 giri/min
Gamme di velocità	1 gamma
Naso mandrino	ASA 6
Foro mandrino	76 mm
Posizionamento mandrino (asse C)	0,001 deg
Avanzamento rapido asse C	400 giri/min
Potenza per 30 minuti di lavorazione	18,5 KW
Potenza in continuo	15,0 KW

TORRETTA:

Numero posizioni	12
Metodo di bloccaggio portautensili	MAZAK VDI 40
Tempi di posizionamento torretta 1 passo	0,20 s
Tempi di posizionamento torretta 1 giro completo	0,60 s
Dimensione stelo per utensile di tornitura esterna	25 mm
Lunghezza max. stelo tornitura esterna	150 mm
Diametro max. stelo del barenò	40 mm

CARATTERISTICHE UTENSILI MOTORIZZATI

Numero di posizioni	12
Velocità di rotazione massima	3.000 giri/min
Velocità di rotazione minima	120 giri/min
Motore utensili motorizzati:	
Potenza per 10 minuti di lavorazione	3,7 KW

CARATTERISTICHE DELL'AUTOCENTRANTE

Diametro autocentrante	254 mm
Tipo autocentrante	Kitagawa B210
Corsa dei morsetti	8,8 mm

CONTROPUNTA

Corsa del canotto	150 mm
Corsa del corpo	400 mm
Cono morse	n. 5

POTENZA ELETTRICA RICHIESTA

Per 30 minuti/continuo	43.2/33,2KVA
------------------------	--------------

DIMENSIONE DELLA MACCHINA

Lunghezza	3.124 mm
Larghezza	1.610 mm
Altezza	2.220 mm
Peso	4.750 kg

COMPOSIZIONE MACCHINA:

Controllo numerico **MAZATROL T PLUS**
Presetting automatico (Tool Eye)
Convogliatore trucioli laterale a cerniera

ANNO:	1998
STATO MACCHINA:	BUONO
DISPONIBILITA':	Pronta
VALIDITA' OFFERTA:	Salvo venduto

LA MACCHINA CORRISPONDE ALLE NORME CEE E RECA IL MARCHIO CE.

Specifiche tecniche e condizioni economiche soggette e modifiche senza preavviso.

